



LAVORPRO MICHIGAN LP

CÓDIGO: LP8.657.0606

DENOMINACIÓN:
LAVORPRO
MICHIGAN LP

SERIE:
Línea LavorPro.

DESCRIPCIÓN:
HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA

CARACTERÍSTICAS:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica (modelos trifásico)
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
- Total Stop retrasado y en baja tensión (modelos trifásico)
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera (opcional)
- Soporte para accesorios
- Cable de alimentación holder
- Mango ergonómico

ESPECIFICACIONES

MICHIGAN 1211 LP MICHIGAN 1515 LP
MICHIGAN 2015 LP MICHIGAN 2021 LP
MICHIGAN 2515 LP Código LP8.657.0606
LP8.657.0601 LP8.657.0602 LP8.657.0603
LP8.657.0630 Presión de ejercicio/max 120 bar 150
bar 200 bar 200 bar 250 bar Caudal 660 900 900 1260
900 Potencia absorbida/tensión 3000W - 230V~50Hz
1ph 5000W - 400V~50Hz 3ph 7000W - 400V~50Hz 3ph
9400W - 400V~50Hz 3ph 8500W - 400V~50Hz 3ph
Tipo de motobomba/RPM MP3/1450 RPM
MPW3/1450 RPM MPW3/1450 RPM
MPW5/1450 RPM MPW5/1450 RPM
Temperatura max agua entrada 40°C 40°C 40°C
40°C 40°C Dimensiones/peso 60x55x107cm/52 Kg
60x55x107cm/60 Kg 60x55x107cm/63 Kg
60x55x107cm/69 Kg 60x55x107cm/70 Kg