



Fregadora secadora para superficies intermedias



swingo 1650

TASKI swingo 1650 le ofrece:

- Mayor autonomía de trabajo
- Excelentes Resultados - Secado Inmediato
- Simplicidad y Ergonomía
- Fácil Mantenimiento



Mayor Autonomía de Trabajo

Gracias a su gran tanque y a la alta eficiencia que proporciona el sistema de dosificación de la solución limpiadora (CSD), se reduce el consumo de agua hasta un 40%, ofreciendo una mayor autonomía y permitiendo limpiar hasta 2500 m² evitando perder tiempo en paradas para rellenar el tanque. El bajo nivel de consumo energético y la elevada capacidad de las baterías permiten un funcionamiento de alrededor de 4 horas antes de la recarga.

Excelentes Resultados – Secado Inmediato

Los cepillos se adaptan perfectamente al tipo de suelo garantizando una excelente limpieza. La boquilla de aspiración en forma de W permite una excelente recogida del agua a lo largo del ancho de secado, posibilitando trabajar a cualquier hora del día, a la vez que reduciendo el riesgo potencial de resbalones causados por suelos húmedos.

Simplicidad y Ergonomía

Su excelente ergonomía y simplicidad, junto a su intuitivo control de mandos permiten reducir la fatiga del operario y minimizar las necesidades de formación.

Fácil Mantenimiento

Todas aquellas partes que requieren una limpieza/ mantenimiento frecuente están identificadas de color amarillo y se pueden extraer fácilmente. Esto facilita el mantenimiento de la máquina – garantizando siempre el mejor resultado y alargando la vida útil de la máquina.

Datos técnicos

Rendimiento teórico	2925 m ² /h
Ancho de trabajo	65 cm
Anchura boquilla de aspiración	95 cm
Depósito agua limpia	85 l
Depósito agua sucia	85 l
Voltaje	24 V
Consumo nominal	1200 W
Capacidad de la batería (máx)	180 Ah /C5
Autonomía de la batería	aprox. 4 h
Peso neto de la máquina	120 kg
Peso de la máquina lista para uso (agua incl.)	330 kg
Dimensiones (Long x Anch x Alt)	154 x 69 x 118 cm
Anchura de paso (sin boquilla de aspiración)	70 cm
Sistema de cepillos	2 x 33 cm
Presión de los cepillos	0.32 N/cm ²
Velocidad de limpieza	4.5 km/h
Máx. inclinación	2.0 %
Nivel Sonoro	62 dB(A)

TASKI swingo 1650 BMS

Modelo	Código
TASKI swingo 1650 BMS	7515883
TASKI swingo 1650	7515882

Accesorios

Descripción	Código
Plato de arrastre 33 cm	7515515
Disco de fregado estándar 30 cm	7515516
Disco de fregado de hormigón 33 cm	7515517
Disco de fregado abrasivo 33 cm	7515518
TASKI contact pad 33 cm	7516124
TASKI 3M pad 33 cm Blanco/Rojo/Azul/Marrón/Negro	Por favor consultar lista de precios
TASKI 3M Disco púrpura 33 cm	7516123
Manguera de llenado	8502830
Ruedas opcionales: Poliuretano marrón & Poliuretano verde(super agarre)	Opcional

Descripción de características

BMS - Máquina con cargador incorporado: El cargador de la batería está incorporado en la máquina. Impide una total descarga y controla el proceso de carga.

CSD - Dosificación de la solución limpiadora: Gracias al sistema CSD patentado por TASKI, se dosifica la cantidad exacta de solución limpiadora en función de la velocidad de trabajo. Como consecuencia, no se producen charcos en las curvas y permite un ahorro de entre un 30-50% de solución limpiadora, garantizando un incremento de la productividad de la máquina.

