

## Dakota R XP



**NEW**


**T.S.**  
Total Stop 24V

### Dotación de serie:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 XP)
- 3.103.0049 Boquilla tipo 040 (mod. 1511 XP)



- 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m (mod 1211 XP)
- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m (mod 1511 XP)



- Cable de alimentación 5 m

### Opcional:

- 6.608.0073 Enrollador manguera con freno (sin manguera)

### Equipado con:

- Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada
- Total Stop retrasado y baja tensión.
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero.
- Regulador de temperatura.
- Indicador bajo nivel de combustible.
- Válvula de seguridad.
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado.
- Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina.
- Panel de mandos con controles analógicos.
- Chasis de alta resistencia en acero.
- Soporte para accesorios.
- Enrollador manguera con freno (opcional).

	Dakota R 1211 XP	Dakota R 1511 XP
código	8.633.0005	8.633.0006
operado. presión / max	120/150 bar-1740/2175 psi	150 bar-2175 psi
tasa de ejecución	660 l/h-2.91 GPM	660 l/h-2.91 GPM
abdominales. potencia / tensión	3200W - 230V~50Hz 1ph	4000W - 400V~50Hz 3 ph
motobomba tipo / RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM
max. de entrada de agua / temp salida.	40/140 °C	40/140 °C
Dimensión / peso	75x58x103cm / 74 Kg - 163 lbs	75x58x103cm / 76 Kg - 167 lbs