

DMX80 DTX80



Dotación de serie:

- Manguera flexible ø 40 - 3 m código 5.209.0159



- Lanza plana ø 40 código 3.754.0048



- Filtro de paño código 5.509.0039



Opcional:

- Filtro de cartucho lavable 5.212.0021



- Kit 6.205.0115

Curva en acero + prolongación ø 40



Cepillo redondo ø 40



Soporte accesorios ø 40



Accesorio polvo



Accesorio líquidos



Accesorio moqueta



Equipado con:

- IP 65 Silenciado motor de turbina. • Flotador para líquidos. Filtro de cartucho lavable • Depósito en inox • Sacudidor de filtro manual. • Enganche de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-estática • Estructura en acero anti vuelco. • Manguera de desagüe para líquido • Barnizado epoxis. • Rueda pivotante con freno.

| | DMX80 1-22 | DTX80 1-30 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| código | 0.045.0031 | 0.045.0032 |
| potencia absorbida W | 2200 | 3000 |
| n° / tipo motor | 1x inducción | 1x inducción |
| depresión columna | 32 kPa (3200 mmH2O) | 32 kPa (3200 mmH2O) |
| caudal aire | 97 l/s | 97 l/s |
| capacidad depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido | 80/36/49 lt | 80/36/49 lt |
| nivel de ruido | 74 dB(A) | 74 dB(A) |
| tensión | 230 V~50 Hz (1Ph) | 400 V~50 Hz (3Ph) |
| superficie de filtración | 4300 cm ² | 4300 cm ² |
| capacidad de filtración | 5 µm | 5 µm |
| cable de alimentación | 10 m | 10 m |
| dimensiones/peso | 50x50x140cm/80Kg -176 lbs | 50x50x140cm/85Kg -187 lbs |