

GV Katla



Dotación de serie:

- 5.409.0256
Manguera flexible 3 m



- 3.753.0111



- 3.754.0228



- 3.754.0229



- 3.754.0235



- 3.754.0250



- 3.754.0230



- 6.405.0207



- 6.402.0096



- 3.754.0234



- 6.402.0095



- 3.099.0126



Equipado con:

- Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175 °C
- Mando de baja tensión en pistola
- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304
- Caldera 3 kW inox AISI 304 Espesor 25/10
- Indicador de bajo nivel de agua
- Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua
- Fase completa de encendido y activación: 7 min
- Regulación vapor
- Válvula de descarga
- Manómetro
- La caldera se puede rellenar desde el depósito (servicio continuo)
- Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios y áreas de procesamiento
- Cesta de almacenamiento

	GV Katla
Código	8.453.0001
Presión/temperatura max.	9 bar / 175° C
Potencia absorbida caldera/tensión	3300 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
Salida de vapor	4,62 kg/h
Tipo de caldera/capacidad	Inox AISI 304 / 4 l
Capacidad depósito agua/detergente	5 l / 5 l