

NEW



Hyper A LP



Dotación de serie:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8



- 6.002.0322 Lanza M22.



- 5.012.0401 - Juego de boquillas (mod. 1311 LP)

- 5.012.0281 - Juego de boquillas (mod. 1510 LP)



- 6.608.0040 ROTOX boquilla



- 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m



- Cable de alimentación 5 m

T.S. Total Stop

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica.
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada.
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado.
- Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina.
- Soporte para accesorios.
- Soporte para manguera.
- Mango ergonómico.

	Hyper A 1311 LP	Hyper A 1510 LP
código	8.665.0017	8.665.0022
operado. presión / max	130/150 bar-1885/2175 psi	150/160 bar-2175/2320 psi
tasa de ejecución	660 l/h-2.90 GPM	600 l/h-2.64 GPM
abdominales. potencia / tensión	2900W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
motobomba tipo / RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM
max. temperatura de entrada del agua	40 °C	40 °C
Dimensión / peso	59x37x87cm / 28 Kg - 61 lbs	59x37x87cm / 28 Kg - 61 lbs