

## Michigan LP

**T.S.** Total Stop

Modelos: 1211 LP

**T.S.** Total Stop 24V

Modelos: 1515 LP/2015 LP  
2021 LP/2515 LP



Modelos:  
1515 LP/2015 LP  
2021 LP/2515 LP



### Dotación de serie:

- 6.601.0001 Pistola PRO S'10 3/8" M con ataque rápido.



- 6.602.0044 Lanza 900 mm con ataque rápido.



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0052 Boquilla tipo 055 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 Boquilla tipo 070 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0049 Boquilla tipo 040 (mod. 2515 LP)



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

### Versiónes disponibles:

- **8.657.0619** - Michigan 1211LP con enrollador manguera
- **8.657.0609** - Michigan 1515 LP RA con enrollador manguera
- **8.657.0610** - Michigan 2015 LP RA con enrollador manguera
- **8.657.0611** - Michigan 2021 LP RA con enrollador manguera
- **8.657.0631** - Michigan 2515 LP RA con enrollador manguera

**VERSIÓN**  
**60 Hz**

**DISPONIBLE**  
**DETALLES EN LA PÁGINA 9**

### Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica (modelos trifásico) • Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-pass incorporada • Total Stop retrasado y en baja tensión (modelos trifásico) • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado • Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera (**opcional**) • Soporte para accesorios
- Cable de alimentación holder • Mango ergonómico.

	MICHIGAN 1211 LP	MICHIGAN 1515 LP	MICHIGAN 2015 LP	MICHIGAN 2021 LP	MICHIGAN 2515 LP
Código	8.657.0606	8.657.0601	8.657.0602	8.657.0603	8.657.0630
Presión de ejercicio/max	120 bar-1740 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi	250 bar-3600 psi
Caudal	660 l/h-2.91GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1ph	5000W - 400V~50Hz 3ph	7000W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph	8500W - 400V~50Hz 3ph
Tipo de motobomba/RPM	MP3/1450 RPM	MPW3/1450 RPM	MPW3/1450 RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Dimensiones/peso	60x55x107cm/52 Kg - 114 lbs	60x55x107cm/60 Kg - 132 lbs	60x55x107cm/63 Kg - 140 lbs	60x55x107cm/69 Kg - 152 lbs	60x55x107cm/70 Kg - 154 lbs