



### SWL R 1000 ET SWL R 1000 ST



#### Dotación de serie:



0.961.0011  
PP SWL R 1000 ET



0.961.0015  
PP-mixto acero SWL R 1000 ST



0.961.0007  
PP SWL R 1000 ET  
0.961.0023  
PP-mixto acero SWL R 1000 ST

6 x 0.961.0004  
Filtro de cartucho en papel 14 µm

#### Opcional:

- 0.961.0029 Contenedor en acero
- Sistema de iluminación frontal (a solicitud)
- 0.961.0031 Ruedas para áreas alimentores
- 0.961.0024 Filtro polyester
- 0.961.0025 Filtro Hepa



0.961.0030  
Protección cepillo lateral

#### Equipado con:

- Ideal para grandes superficies • Grande superficie de filtración distribuida en 6 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo lateral • Cepillo lateral izquierdo completo • Interruptor de apague de aspiración • Sistema de elevación de flap • Luz destellante • Recogida indirecta posterior • Sistema frontal para aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas • Correas elásticas de grande durabilidad • Palanca de selección de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción • Dispositivo antiestático • Indicador del nivel de batería • Amplio contenedor de recogida • Asiento regulable • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional) • **Batería y cargador no incluidos**

	SWL R 1000 ET	SWL R 1000 ST
código	0.061.0006	0.061.0007
ancho de trabajo cepillo cental	700 mm / 27,56 inc	700 mm / 27,56 inc
ancho de trabajo cepillo cental + cepillo lateral	920 mm / 36,22 inc	920 mm / 36,22 inc
ancho de trabajo cepillo cental + 2 cepillos laterales	1230 mm / 48,42 inc	1230 mm / 48,42 inc
capacidad contenedor	62 lt / 16,38 gal	62 lt / 16,38 gal
rendimiento horario máx.	6200 m <sup>2</sup> /h-66736 ft <sup>2</sup>	828 0m <sup>2</sup> /h-89125 ft <sup>2</sup>
avance / max pendiente superable	ruedas posteriores / 12%	rueda delantera / 14%
velocidad maxima	5,8 km/h-3,60 mile/h	5,8 km/h-3,60 mile/h
tipo de motor / potencia	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1kW
superficie de filtración	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>
sacudidor de filtro	eléctrico	eléctrico
dimensiones / peso	143x91x114cm/260kg	143x91x114cm/300kg