



## BARRA ASISTENCIAL RECTA INOX SATIN 40 cm

---

**CÓDIGO:** I5250SSS-N

---

**DENOMINACIÓN:**  
BARRA  
ASISTENCIAL  
RECTA INOX SATIN  
40 cm

---

**SERIE:**  
Asistenciales.

---

**DESCRIPCIÓN:**

Barra asistencial recta de 40 cm de longitud (medida entre centros) y colocación a pared inox satinada.

Fabricada en acero inoxidable AISI304 satinado. De posicionamiento indistinto derecha-izquierda. Con embellecedores sobre las pletinas de anclaje a pared.

Soporta, con máximo de seguridad, hasta 120 kg de peso (siempre que la pared sobre la que se ancla los admita).

Acorde con la normativa ADA (American Disabilities Act) de eliminación de barreras arquitectónicas.

Recomendada para uso de minusválidos y personas mayores.

Apropiado para colectividades.

## FICHA TÉCNICA

BARRA ASISTENCIAL RECTA INOX SATIN 40 cm

### MATERIALES

Tubo de acero Inox AISI304 Ø30x1,5 mm  
Soporte pared circular Ø60mm de poliamida PA6  
Embelledor-protector Ø70mm de poliamida PA6.

---

### ACABADO

Satinado.

---

### DIMENSIONES

470 x 70 x 95 mm

---

### PESO NETO

0,80 kg

---

### EMBALAJE UNITARIO

Protección individual con bolsa plástico burbujas.

---

### USO

Asistencia a minusválidos, personas mayores y personas con movilidad reducida.

---

### LIMPIEZA

Emplear productos específicos para superficies metálicas, preferentemente soluciones jabonosas acuosas.

Prestar especial atención a la limpieza de las esuinas de la base, zona de bisabras y partes móviles donde además de limpiar hay que cerciorarse de que no quedan restos de los productos de limpieza.

La limpieza debe realizarse no menos de una vez por semana.

---

### CERTIFICACIONES

CE según la norma MDD 93/42.

---

### INSTALACIÓN

Colocación a pared sobre la base/pletina con 6 tornillos pasantes.  
Realizar comprobación previa de la resistencia de los materiales de

construcción de la pared donde se va a colocar la barra.  
Altura recomendada de instalación: 76 cm del suelo.

---