

Comfort S-R



STOP

LEVEL



Dotación de serie:



- 2 x 5.511.1845
Cepillo PPL Ø 406 mm - 18"



- 4.508.1196
Labio delantero boquilla L.1027 mm
Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195
Labio trasero boquilla L.1150 mm
Shore 33 Th. 4 mm

- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.500 mq) • Presion constante de 60/80 Kg. • Amplia capacidad de carga del deposito (reduccion de n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria) • Dimensiones contenidas. • Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion delantera con reducido radio de giro.
- Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Facil e inmediato acceso a los componentes electricos. • Dosificador solucion de detergente. • Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la marcha atras. • Sistema filtrante integrado en la boquilla. • Dispositivo automatico de detencion de los cepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la maquina parada • Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevacion.



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/lavorpro

| | Comfort S-R 90 |
|--|------------------------------|
| código | 8.575.0010 |
| alimentación | 24V |
| ancho de trabajo/boquilla | 900/1000 mm |
| rendimiento horario máx. | 6200 m ² /h |
| capac. depósito agua limpia/quimico | 140 l/36.99 gal |
| capac. depósito recuperación stop/total | 150-180 l/39.6-47 gal |
| tracción/potencia | rueda anterior/1000 W |
| RPM/presión cepillo | 150/50 kg/176 lbs |
| potencia motor cepillo | 1250 W |
| pendiente máx superable dep. vacío/lleno | 10%/7% |
| depresión/potencia motor aspiración | 1734 mmH ₂ O/550W |
| dimensiones minime/peso | 180x103x150 cm/264 kg |



La tapa del depósito de recuperación con acoplamiento rápido, permite una rápida y fácil limpieza del depósito. El depósito reclinable junto con la manguera de drenaje de gran diámetro permite el vaciado total del depósito, incluso la presencia de residuos sólidos. El sistema anti-espuma protege el motor de aspiración y el

Opcional:



- 0.107.0008 Cofre baterías Pb-ácido 24V 500Ah C5
- 0.107.0011 Cofre baterías GEL 24V 400Ah C5



- 0.108.0003 Cargador baterías 24/36V 50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1251 Labio delantero de poliuretano L.1027 TH. 3
- 4.508.1252 Labio trasero de poliuretano L.1150 TH. 4



- 5.511.1848 Cepillo tynex Ø 457 mm-18"
- 5.511.1849 Cepillo PPL 0,03 Ø 457 mm-18"
- 5.511.1847 Cepillo PES Ø 457 mm-18"



- 5.511.1850 Disco de arrastre EWU Ø 457 mm-18"



(Paquetes de 5 piezas)

- 6.508.0150 - Ø 457 mm-18"-beige
- 6.508.0151 - Ø 457 mm-18"-verde
- 6.508.0142 - Ø 457 mm-18"-negro

interruptor electrónico flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. Practica rueda motorizada anterior antideslizante. Panel de control sencillo e intuitivo, equipado con un contador de horas, mando de control de la velocidad y indicador de falta de la solución detergente. Todos



los motores están protegidos por disyuntores térmicos. 80 kg de presión continua de los cepillos con sistema de auto-nivelación para eliminar eficazmente cualquier tipo de suciedad en todos los suelos. Ruedas de poliuretano anti-aceite. Compartimiento para cofre baterías de 500 Ah

C5, que permite un tiempo continuo de trabajo hasta 5 horas. Construida con materiales sólidos, Comfort S-R ha sido estudiada para resistir a fuertes golpes; el chasis está construido de perfiles de acero con un espesor que varía de 5 a 12 mm, protegidos por una pintura anti-corrosiva

