

HNR monofásico




Dotación de serie:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8



- 3.701.0027 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0047 Boquilla tipo 030



- 4.618.0053 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

Versiones disponibles:

- **8.671.0031**
HNR 1509 LP Sin enrollador de manguera

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón niquelado con válvula by-pass incorporada
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera
- Soporte para accesorios
- Soporte para cable de alimentación
- Mango ergonómico.

	HNR 1509 LP
código	8.671.0013
Presión de ejercicio/max	150/160 bar-2175/2320 psi
Caudal	540 l/h-2.37 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1 ph
motobomba tipo/RPM	MP4 Ni/1450 RPM
max. temperatura de entrada del agua	40 °C
Dimensión/peso	76x41x75cm / 33 kg - 72,6 lbs