

HNR trifásicos



Dotación de serie:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8



- 3.701.0027 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0052 Boquilla tipo 055



- 4.618.0054 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón niquelado con válvula by-pass incorporada
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera
- Soporte para accesorios
- Soporte para cable de alimentación
- Mango ergonómico.

	HNR 1713 LP	HNR 2017 LP
código	8.671.0014	8.671.0015
Presión de ejercicio/max	170 bar-2465 psi	200 bar-2900 psi
Caudal	780 l/h-3.43 GPM	1000 l/h-4.4 GPM
Potencia absorbida/tensión	5200W - 400V~50Hz 3 ph	7500W - 400V~50Hz 3 ph
motobomba tipo/RPM	MPW4 Ni/1450 RPM	MPW4 Ni/1450 RPM
max. temperatura de entrada del agua	40 °C	40 °C
Dimensión/peso	76x40x75cm / 42 kg - 92,4 lbs	76x40x75cm / 44 kg - 96,8 lbs