



HNR XL




Dotación de serie:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante



- 3.701.0027 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 Boquilla tipo 070 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0049 Boquilla tipo 040 (mod. 2515 LP)



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón niquelado con válvula by-pass incorporada
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Soporte para accesorios
- Soporte para cable de alimentación
- Mango ergonómico.

Modelo con enrollador bajo petición



Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba

	HNR XL 2015 LP	HNR XL 2021 LP	HNR XL 2515 LP
Código	8.672.0008	8.672.0009	8.672.0010
Presión de ejercicio/max	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi	250 bar-3600 psi
Caudal	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Potencia absorbida/tensión	7000W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph
motobomba tipo/RPM	MPW5 Ni/1450 RPM	MPW5 Ni/1450 RPM	MPW5 Ni/1450 RPM
max. temperatura de entrada del agua	40 °C	40 °C	40 °C
Dimensión/peso	61x40x91cm / 69 Kg - 152 lbs	61x40x91cm / 70 Kg - 154 lbs	61x40x91cm / 70 Kg - 154 lbs