

### Columbia-R FOAM



**Columbia R  
Foam 2015 LP**



**DISPENSADOR  
DE ESPUMA DENSA  
INTEGRADO**

#### Dotación de serie:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8" (mod 1211 LP). 
- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante (mod. 2015 LP). 
- 3.701.0027 Lanza de alta/baja presión M22 
- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 
- 6.402.0109 Lanza detergente 
- 3.099.0705 Manguera de detergente de 8 m para la lanza 
- 4.618.0049 Manguera de alta presión 8 m (mod 1211 LP) 
- 4.618.0143 Manguera de alta presión 8 m (mod 2015 LP)

#### Equipado con:

- Motor eléctrico de 4 polos (1450 RPM) con protección térmica
- Bomba con cabezal de latón niquelado con tres pistones de cerámica, válvula by-pass, juntas resistentes a las altas temperaturas
- Válvulas de aspiración e impulsión de acero inoxidable
- Regulador de presión
- Manómetro de glicerina
- Estructura de acero
- Cobertura de metal
- Doble boquilla AISI 303 suministrada
- **Con conexión para el regulador de aire comprimido y manómetro proporcionado para realizar una limpieza con espuma densa**
- Mediante el uso de la lanza detergente con la manguera de 8 metros, se producirá una espuma densa que permanecerá pegada a las partes a limpiar, dando más eficacia a la acción del detergente.



**Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba (excepto modelo 1211)**



**Columbia R Foam 1211 LP**

	Columbia R Foam 1211 LP	Columbia R Foam 2015 LP
Código	8.654.1097	8.654.0111
Presión de ejercicio/max	120 bar-1740 psi	200 bar-2900 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000 W - 230V~50Hz 1ph	7000W - 400V~50Hz 3ph
Tipo de motobomba/RPM	MP4 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM
Bomba de detergente	2 x 15 bar - 48 W	2 x 15 bar - 48 W
Dimensiones/peso	50x90x83cm / 42 Kg - 92 lbs	50x90x83cm / 56 Kg - 123 lbs