

MCHP LP



Solo 2021 LP



T.S. Total Stop
Modelo: 1211 LP

T.S. Total Stop 24V
Modelos: 1515 LP/2015 LP/2021 LP

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado por agua y con protección térmica (modelos trifásicos)
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
- Junta elástica integrada para el acoplamiento de la bomba (modelos trifásicos)
- Total Stop retrasado y en baja tensión (modelos trifásicos)
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Acumulador de presión (solo 2021)
- Soporte de montaje en enrollador (opcional)
- Chasis en acero galvanizado
- Tapas de plástico.



Modelos: 1515 LP/2015 LP/2021 LP



Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba (excepto modelo 1211)

Accesorios recomendados:


- 6.605.0213 **Para la industria alimentaria:**
3.700.0022 Pistola + 3.701.0020 Lanza inox + 4.618.0058 10mt Manguera AP + 3.100.0042 + 3.100.0043 Adaptador manguera/pistola



- 6.605.0214 **Kit accesorios hidrolimpiadoras:**
3.700.0030 Pistola + 3.701.0015 Lanza + 4.618.0143 10mt Manguera AP + 3.100.0042 Adaptador



- 3.103.0148 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0150 Boquilla tipo 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0148 Boquilla tipo 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0175 Boquilla tipo 075 (mod. 2021 LP)



- 6.608.0030 Soporte para montaje en pared

Versiones disponibles:

- 8.626.0037**-MCHPX 1211 LP Chasis en inox
- 8.626.0038**-MCHPX 2015 LP Chasis en inox



	MCHPV 1211 LP	MCHPV 1515 LP	MCHPV 2015 LP	MCHPV 2021 LP
Código	8.626.0101	8.626.0002	8.626.0003	8.626.0004
Presión de ejercicio/max	120 bar-1740 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
Caudal	660 l/h-2.91GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1ph	5000W - 400V~50Hz 3ph	7000W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph
Tipo de motobomba/RPM	MP3/1450 RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Dimensiones/peso	75x50x35cm/42 Kg - 92 lbs	75x50x35cm/43 Kg - 95 lbs	75x50x35cm/46 Kg - 101 lbs	75x50x35cm/58 Kg - 128 lbs