

Thermic 11 H

Thermic 13 H

POWERED by
HONDA



T.V. Thermal Valve

Equipado con:


- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón • Reductor de giros (1500 RPM).
- Reductor de giros (1500 RPM) • By-pass con válvula de seguridad • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Motor de gasolina 11 HP **Honda GX 340** (Thermic 11 H) • Motor de gasolina 13 HP **Honda GX 390** (Thermic 13 H)
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa • Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina • Manguera de aspiración con válvula (**opcional**) • Chasis tubular en acero de alta resistencia

Dotación de serie:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante.



- 3.701.0027 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0053 Boquilla tipo O60 (Thermic 11 H)
- 3.103.0051 Boquilla tipo O50 (Thermic 13 H)



- 4.618.0143 High pressure hose 10 m



Opcional:

- 5.012.0319 Manguera de aspiración con válvula
- 5.613.0145 Frame de protección con gancho de levantamiento
- 6.608.0060 Enrollador manguera (sin manguera)



	Thermic 11 H	Thermic 13 H
Código	8.601.0115	8.601.0133
Presión de ejercicio/max	200 bar-2900 psi	250 bar-3625 psi
Caudal	1080 l/h-4.76 GPM	1020 l/h-4.49 GPM
Tipo de motor/HP	Honda GX 340/11	Honda GX 390/13
Tipo de motobomba/RPM	CL5/1450 RPM	CL5/1450 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C	40 °C
Dimensiones/peso	100x66x92cm/61 Kg - 134 lbs	100x66x92cm/61 Kg - 134 lbs