



JFit

CÓDIGO:TA7516240

DENOMINACIÓN:
JFit

SERIE:
Maquinaria SINERGY.

DESCRIPCIÓN:

SISTEMA DE DILUCIÓN DE PRODUCTO A BORDO PARA FREGADORAS TASKI Desde el liderazgo en la experiencia y la consecución de resultados de calidad y sostenibles, TASKI JFit es un sistema de dilución de producto químico para fregadoras que le ayudará a conseguir consistentemente unos altos resultados de limpieza, controlar sus costes y simplificar el uso de su máquina. Calidad y consistencia en los resultados de limpieza Ayuda a conseguir siempre el nivel correcto de dilución de producto para cada tarea y tipo de suelo. Ello asegura los mejores resultados de limpieza y evita los daños potenciales del suelo provocados por la aplicación de un producto erróneo. Control de costes El control de dilución garantiza la mayor precisión en la dosificación sin posibilidad de sobre- ni infra- dosificar. Como consecuencia, el consumo y los costes de químico son predecibles. Existe la posibilidad de bloquear la dosis al nivel requerido mediante un supervisor o técnico de JD.

Simplicidad y seguridad Fácil de usar y envases fácilmente intercambiables. El uso de envases cerrados asegura que no haya contacto entre el operario y el producto químico y evita cargar con pesadas garrafas. DATOS TÉCNICOS • Capacidad del envase 1,5 L • Nivel de dilución con la configuración de '1 gota' en el dispositivo: 0,2 % • Nivel de dilución con la configuración de '2 gotas' en el dispositivo: 0,3 % • Nivel de dilución con la configuración de '3 gotas' en el dispositivo: 0,5 % • Solución de limpieza por envase con la configuración de '1 gota' en el dispositivo: 750 L • Solución de limpieza por envase con la configuración de '2 gotas' en el dispositivo: 500 L • Solución de limpieza por envase con la configuración de '3 gotas' en el dispositivo: 300 L • Conexión del envase: Cierre "click" • Bomba de dilución: Bomba peristáltica • Control de dilución: Sensor de caudal, unido al sistema. Disponible para las fregadoras-secadoras TASKI swingo 750, 1250, 1650, 2500 y 3500 (únicamente modelos a tracción) El sistema JFit debe montarse junto a la máquina en fábrica o mediante un técnico de JohnsonDiversey. La actualización de las máquinas existentes sólo es posible si estas máquinas están marcadas con "Ready for JFit" (pegatina en la máquina). Para acceder a la ficha técnica ampliada de este producto, pulse en "DOCUMENTACIÓN"